



Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna
Product or component type	Контактен излаз
Представяне на устройството	Без рамка
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капацити
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A at 250 V AC

Допълнителни устройства

Ниво на мощност	3680 W
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm ²
Твърдост на кабела	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	13 Mm
Материал	PC
Покритие	Плъскав
Начин на монтаж	Screws 52...69 Mm By screws and claws, span of claws working range:
Височина	71 Mm
Широчина	71 Mm
Дълбочина	49,3 Mm
Projecting depth	18 Mm
Тегло на продукта	0,077032 Kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	GOST-R
Степен на защита IP	IP44

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	80,2 G
Пакет 1 Височина	4,7 Cm
Пакет 1 широчина	7,1 Cm
Пакет 1 дължина	7,1 Cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Product Life Status : **Комерсиализиран**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com