

## Контактор Elmark автоматичен правотоков 3P, 1NO, 48 V, 25 A, LP1 D2510



КОНТАКТОР DC LP1 D2510 25A 48V 1NO 23974

### Технически характеристики

- Номинален ток 25 A
- Напрежение на бобината 48V
- Тип на бобината Постояннотокова
- Бр./тип на контактите 1NO
- Тип на контактора D
- Марка ELMARK
- Гаранция
- **Техническа характеристика:**
  - Номинален ток: от 9A до 225A
  - Номинално напрежение на управляващата бобина: 12V DC- 230V DC
  - Номинално напрежение на силовата верига: до 690V AC
  - Изолационно напрежение : 690V
  - Устойчивост на импулсно напрежение:  $\geq 8\ 000V$
  - Електрическа износоустойчивост (бр. цикли):  $\geq 1\ 000\ 000$
  - Механична износоустойчивост (бр. цикли):  $\geq 10\ 000\ 000$
  - Брой цикли за час: 1200бр. до 32A; 600бр. за 40-95A
  - Температура на околната среда :  $-10^{\circ}\pm 60^{\circ}C$
  - Максимална надморска височина: 2000м

**Монтаж:** на монтажна шина или посредством болтове към равна повърхност във вертикална позиция с максимален наклон от  $\pm 5^\circ$

**Предимства:**

- Материал: устойчив на UV лъчи, незапалим
- Висока надеждност на токовите характеристики
- Подходящи за работна среда с повишено замърсяване
- Сигурно разделяне на силовите контакти
- Лесен монтаж
- Дълъг експлоатационен живот
- Подходящи за чести включения и изключения на консуматори

**Функции:**

- Включване и изключване на променливотокови консуматори в постояннотокови управляващи схеми
- Реализиране на системи за управление на консуматори

**Приложения:**

- Промисленост
- Транспорт
- Телекомуникации

Продукт: [Контактор Elmark автоматичен правотоков 3P, 1NO, 48 V, 25 A, LP1 D2510](#)

Категория: [Контактори и защитни релета](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Контактор Elmark](#)

Ташев Галвинг ООД  
www.tashevgalving.com