

Предпазител Elmark високомощен 100 A, 500 V, NT 00, 100 A



ВП 00 100А
10009

Технически параметри

Номинален ток I_n (A)	100
Тип на патрона	NT 00
Клас на бързодействие	gL - gG
Номинално напрежение U_n (V)	500
Номинален ток на късо съединение:	120 kA

Патрони за високомощни предпазители

Серията патрони за високомощни предпазители са разработени за защита от късо съединение. Отличават се с голяма скорост на задействане и висока надеждност. Представяват керамично

(порцеланово) тяло, което е напълнено с фин кварцов пясък за гасене на волтовата дъга. В това керамично тяло е монтирана стопяема, специално профилирана пластина, която свързва тоководещите изводи. Тези изводи са произведени от медна сплав със специално нанесено никелово покритие и са оформени като ножове, за осигуряване на повече контактна повърхност. Предлагат се два класа патрони: клас "gL - gG" - което означава, че са с общо предназначение и нормално бързодействие и клас aM - което означава, че са предназначени за защита на електродвигатели с повишено бързодействие.

Технически характеристики:

* Номинално напрежение: 500V

* Номинален ток на късо съединение: 120 кА

* Степен на защита: IP 00

* Температура на околната среда: -5° до +55°C

* Надморска височина : до 2000m

Продукт: [Предпазител Elmark високомощен 100 A, 500 V, NT 00, 100 A](#)

Категория: [Предпазители и защиты](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Предпазител Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com