

Технически характеристики

Дефектнотокова защита Elmark 2P тип AC 32 A, 30 mA, 2P, 6 kA, JEL 1



**ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JVL1 2P
32A/30MA
40231**

Технически параметри

| | |
|--|-----------------|
| Брой полюса | 2 |
| Номинален ток I_n (A) | 32 |
| Тип на защитата | електромагнитна |
| Вид дизайн | JVL1 |
| Изключвателна възможност (kA) | 6 |
| Устойчивост на импулсно напрежение (V) | 2000 |
| Ток на утечка $I \Delta n$ (mA) | 30 |

Номинално работно напрежение

230V; 50/60Hz

Прекъсвачи с дефектнотокова защита серия JEL1/JEL2 (RCD) Описание

на принципа на действие:

Дефектнотоковата защита работи без да е необходимо подаване на допълнително напрежение към изпълнителния механизъм. Принципът на действие се състои в сравняване на големините на токовете протичащи през нулевия и фазовия/те проводници. Проводниците са навити върху тороид, като заедно с вторичната намотка образуват сумиращ измервателен трансформатор. Силовите проводници са така навити, че магнитните потоци генериирани при протичането на електрически ток взаимно се унищожават. При проява на неизправност в изолацията на някой от проводниците след прекъсвача или попадане на човек под напрежение системата се разбалансира и магнитните потоци не могат да се унищожат. Така резултантният магнитен поток, генерира във вторичната намотка напрежение, което прокарва през намотката на електромагнита ток пропорционален на тока на утечка. Когато стойността на този ток надвиши граничната стойност на дефектнотоковия прекъсвач защитата се задейства и дефектнотоковия прекъсвач изключва от захранващата мрежа.

Функции:

- изключване на електрически вериги под товар при възникване на нарушение на изолацията на проводниците към консуматорите
- изключване на електрически вериги под товар при попадане на лице под напрежение
- за защита на отделни консуматори/вериги, така и като защита за цялото табло
- висока надеждност на токовите характеристики
- начин на управление: ръчно включване и автоматично изключване при откриване на неизправност на изхода

Технически характеристики:

* Номинално работно напрежение: 230/400V; 50/60Hz

* Номинални токове: съгласно таблиците

* Чувствителност: 30; 100; 300; 500 mA

* Време на сработване: <0.1s при $I_{\Delta n}$ и <0.04s при 2 $I_{\Delta n}$

* Устойчивост на импулсно напрежение: $\geq 2000V$

* Устойчивост на ток на късо съединение: 6000A

* Присъединителна клема: плоска (тунелна) винтова клема изработена от 1.5 студено изтеглена плоча Q235A

* Тип на пластмасата:

- материал: самогасящ найлон PA66

- диелектрична якост: $> 18MV/m$

* Контактна глава: сребърен графит CAg(5)

* Статичен контакт: чиста мед тип T2Y2

* Електрическа износостойчивост (бр. цикли): \geq 5000

* Механическа износостойчивост (бр. цикли): \geq 10000

* Степен на защита: IP>20

* Индикация за работното (включено) положение

* Пластмаса на прекъсвачите устойчива на UV лъчи и негоряща

* Температура на околната среда : -10°÷45°C

* Надморска височина: до 2000m

Продукт: [Дефектнотокова защита Elmark 2P тип АС 32 А, 30 mA, 2P, 6 kA, JEL 1](#)

Категория: [Дефектнотокова защита](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Дефектнотокова защита Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com