



КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ CSA-021 46A021

Технически параметри

Тип на главата	лост с метална ролка
Сила на задействане (g)	400
Сила на отпускане (g)	100
Позиция на превключване	22,5°
Номинален ток	10А активен, 4А индуктивен

Универсален краен изключвател - серия CSA-xxx

Универсалните крайни изключватели са апарати, които се използват в автоматичните системи като елемент за управление. Служат за задаване на границите на сработване. Монтират се на транспортни вериги, конвейери и други свързани с линейнопостъпателно движение. Метален корпус устойчив на вибрации.

Документация на която съответства изделието:

Стандарт EN 60947-1; EN 60947-5-1

Универсален краен изключвател - серия CSA-xxx

* Диелектрична якост: 1000V AC

* Изолационно съпротивление: 100mΩ

* Електрическа износоустойчивост(бр.цикли): 500 000 при активен товар

* Механична износоустойчивост (бр.цикли): 1 000 000

* Скорост на сработване: 5mm/s до 0.5m/s

* Номинално напрежение: 230V

* Номинален ток: до 10А

* Степен на защита: IP66

* Кабелен вход: щуцер PG11 * Сечение на захранващия проводник: до 2mm²

* Сила на затягане на терминалите: 6-8kgf/cm

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com