



Датчик Festo за положение 24 DC V, SME-8-S-LED-24



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	0.5 ms
Време за изключване	0.03 ms
Макс. ток на изхода	500 mA
Макс. превключвателна способност AC	10 VA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение AC	12 ... 30 V
обхват на работното напрежение DC	12 ... 30 V
Защита на полюсите	Не
Електрически извод	3-пинов Кабел със щекер M8x1
Изходящ извод	аксиално
Material electrical contact	Месинг никелиран
Дължина на кабела	0.3 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Тегло на продукта	8 g
Material housing	Епоксидна смола PC PET високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67
Изолационно напрежение	50 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Степен на замърсяване	3

Продукт: [Датчик Festo за положение 24 DC V, SME-8-S-LED-24](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Датчик Festo](#)