

Спецификация на продукт Характеристики

RSZE1S48M
Цокъл



Заглавна страница

Гама на продукта	Zelio Relay
Тип продукт или компонент	Контакт
Подредбана клемите на контакта	Отделен
Съвместимост на продуктите	Реле RSB с 1 C/O Реле RSB с 2 C/O
Форма на щифт	Плосък
Съкратено наименование на устройството	RSZ
Минимално доставно количество	10

Допълнителни устройства

Номинален термичен ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	< 250 V AC
Затягащ момент	< 0.8 N.m за M3
Начин на монтаж	С винт (Табло) Скоба (35 mm симетрични DIN шина)
Маркировка	CE
Широчина	15,5 mm
Тегло на продукта	0,05 kg

Околна среда

Свързване - клеморед	Винтова връзки, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Гъвкав С кабелен накрайник Винтова връзки, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Гъвкав С кабелен накрайник Винтова връзки, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник Винтова връзки, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник
Стандарти	IEC 61984
Продуктови сертификати	CSA UL
Температура на околния въздух за	-40...85 °C

Температура на околния въздух при работа	-25...85 °C
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с EN/IEC 60529
Диелектрична якост	2500 V

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------