

Спецификация на продукт Характеристики

MUR39132

Контактен излаз Шуко, с детска Защита - Mureva Styl, без винт.свързване



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	1
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ПП (полипропилен) PC (polycarbonate) Месинг
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на крайници	1...2.5 mm ² за Твърд 1...2.5 mm ² за Заседнал 1...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	84 mm
Широчина	84 mm
Дълбочина	55 mm
Projecting depth	30 mm
Дълбочина на свързване	25 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC #N/A
---------------------	-------------

Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com