

## Продуктова информация

### Характеристики

## 20463

### Автоматичен прекъсвач E60+ Domae 3P, 50A, крива C, 6000



#### Основни

|  |                      |
|--|----------------------|
| Обхват                                 | Domae                |
| Тип продукт или компонент              | Миниатюрен прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | Domae MCB            |
| Приложение на устройството             | Дистрибуция          |
| Описание на полюсите                   | 3P                   |
| Брой защитени полюси                   | 3                    |
| Максимален [In] номинален ток          | 50 A                 |
| Тип на мрежата                         | AC                   |
| Технология изключвателно устройство    | Термо-магнитна       |
| Крива                                  | C                    |
| Изключвателна способност               | Icn 6000 A           |

#### Допълнителен

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Честотна мрежа                    | 50/60 Hz  |
| [Ue] номинално работно напрежение | 400 V AC 50/60 Hz   |
| Магнитно изключване               | 5...10 x In   |
| Работна изключвателна възможност  | 6000 A 100 % x Icn в съответствие с EN/IEC 60898-1  |
| Индикатор за позиция на контакта  | Да  |
| Тип управление                    | Щифт  |
| Локална сигнализация              | Грешка при изключване   |
| Монтажен режим                    | Скоба   |
| Монтажна подпора                  | DIN шина  |
| 9 mm щифтове                      | 6   |
| Височина                          | 81 mm   |
| Широчина                          | 54 mm   |
| Дълбочина                         | 78.5 mm   |
| Тегло на продукта                 | 0.285 kg  |
| Цвят                              | Бял   |
| Механична издръжливост            | 20000 цикъла  |
| Свързване - клеморед              | Тунелен тип клеми, Отгоре или отдолу 1...35 mm <sup>2</sup> Твърд wire(s)<br>Тунелен тип клеми, Отгоре или отдолу 1...25 mm <sup>2</sup> Гъвкав wire(s) |
| Захват на проводника              | 14 mm (Отгоре или отдолу)   |
| Затягащ момент                    | 3.5 N.m (Отгоре или отдолу)   |
| Защита от земна утечка            | Без   |

#### Околна среда

|  |   |
|--|---|
| Степен на защита IP                      | IP20 в съответствие с IEC 60529<br>IP40 за модулно табло в съответствие с IEC 60529 |
| Отговаряне на тропически изисквания      | 2 в съответствие с IEC 60068-1  |
| Относителна влажност                     | 95 % ( 55 °C )  |
| Температура на околния въздух при работа | -25...60 °C   |

---

Температура на околния въздух за складиране -40...70 °C

---