

Спецификация на продукт

Характеристики

SDN3000423

Двоен контактен излаз Шуко крема сглобен



Заглавна страница

Range name	Sedna
Function	Контактен излаз
Delivery form	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капаці
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A при 250 V AC

Допълнителни устройства

Installation	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Kind of terminals	Повдигащи клеми
Terminal capacity	2 2,5 mm ²
Wire structure	Гъвкав Твърди спирали Твърд
Захват на проводника	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Покритие	Лъскав
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm Винтове
Височина	120 mm
Широчина	84 mm
Дълбочина	48 mm
Depth of visual part	23,3 mm
Тегло на продукта	0,1031 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com