

## Спецификация на продукт Характеристики

### ETK40325

Инсталационен канал 40 x 25mm PVC 1 отделение, бял



### Заглавна страница

Тип продукт или компонент	#N/A
Приложение на устройството	Cable distribution
Цветови нюанс	Бял (RAL 9010)
Количество в комплект	#N/A
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

### Допълнителни устройства

Trunking material	Пластмаса
Compartment partitioning	1 отделение
Trunking dimension	#N/A
Начин на монтаж	Pre-punched fixing hole 230 mm Power cable: screw-fixed
Материал	PVC (поливинил хлорид)
Дължина	2000 mm
Височина	40 mm
Широчина	25 mm

### Околна среда

Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Околна среда и въпроси	Lead free Cadmium free
Стандарти	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:#N/A

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация на REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)