



Заглавна страница

Product or component type	#N/A
Приложение на устройството	Cable distribution
Цветови нюанс	White (RAL 9010)
Количество в комплект	24 m

Допълнителни устройства

Trunking dimension	60 x 40 mm
Trunking material	Пластмаса
Compartment partitioning	1 отделение
Начин на монтаж	Pre-punched fixing hole 230 mm Power cable: screw-fixed
Материал	PVC (polyvinyl chloride)
Дължина	2000 Mm
Височина	60 Mm
Широчина	40 Mm

Околна среда

Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Околна среда и въпроси	Cadmium free Lead free
Стандарти	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	600,000 G
Пакет 1 Височина	60,000 Mm
Пакет 1 широчина	40,000 Mm
Пакет 1 дължина	2000,000 Mm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Product Life Status : **Комерсиализиран**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com