

Спецификация на продукт Характеристики

MGU3.036.18
Контактен излаз Шуко бял (механизъм)



Заглавна страница

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Обхват | Unica |
| Приложение на устройството | Доставна мощност |
| Тип продукт или компонент | Контактен излаз |
| Име | Unica (standard aesthetic) |
| Представяне на устройството | Механизъм |
| Номер на контактен излаз | 1 |
| Конфигурация на полюсите на излаза | 2P + E |
| Стандартен излаз | Немски |
| Описание на полюсите на излаза | Странично заземяване |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------|---|
| Номинален ток | 16 A при 250 V AC |
| Честотна мрежа | 50/60 Hz |
| Брой модули | 2 модула |
| Начин на монтаж | С щипки |
| Цветови нюанс | Бял |
| Свързване - клеморед | С винтови клеми |
| Сечение на кабел | 0...4 mm ² Гъвкав 0...4 mm ² Твърд |
| Минимална товароподемност | 100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6 |
| Електрическа устойчивост | 10000 цикъла, cos phi = 0,8 |
| Съпротивление на изолацията | > 5 MOhm при 500 V |
| Диелектрична якост | 2000 V |
| Материал | ASA + PC: Механичен капак |
| Количество в комплект | Комплект от 1 блистер |
| Продуктови сертификати | FR.ME63.B02375 AC |
| Дълбочина на свързване | 30 mm |
| Дълбочина | 40 mm |

| | |
|-------------------|-----------|
| Широчина | 45 mm |
| Височина | 45 mm |
| Тегло на продукта | 0,0349 kg |

Околна среда

| | |
|---|--|
| Температура на околния въздух при работа | 15...30 °C |
| Температура на околния въздух за складиране | 0...35 °C |
| Степен на защита IK | IK01 |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Характеристики на околната среда | Устойчив на UV Ацетон Течност за почистване на стъкла Белина Течен сапун Алкохол Бензин Масло Амоняк |
| Околна среда и въпроси | Без халоген |

Опаковъчни единици

| | |
|-------------------------|-----------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 36 g |
| Пакет 1 Височина | 4,4 cm |
| Пакет 1 широчина | 6,4 cm |
| Пакет 1 дължина | 6,5 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | BB1 |
| Брой продукти в пакет 2 | 10 |
| Пакет 2 тегло | 422 g |
| Пакет 2 височина | 4,8 cm |
| Пакет 2 широчина | 13,6 cm |
| Пакет 2 Дължина | 33,4 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | S04 |
| Брой продукти в пакет 3 | 240 |
| Пакет 3 тегло | 10,894 kg |
| Пакет 3 височина | 30 cm |
| Пакет 3 широчина | 40 cm |
| Пакет 3 Дължина | 60 cm |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| REACH не е включен в SVHC | Да |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без токсични тежки метали | Да |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай) |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция

18 months

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com