

Спецификация на продукт Характеристики

MGU10.036.559D
Контактен излаз Шуко крема сглобен



Заглавна страница

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Обхват | Unica |
| Приложение на устройството | Доставна мощност |
| Тип продукт или компонент | Контактен излаз |
| Име | Unica (standard aesthetic) |
| Представяне на устройството | Цялостен механизъм |
| Номер на контактен излаз | 1 |
| Конфигурация на полюсите на излаза | 2P + E |
| Стандартен излаз | Немски |
| Допълнителна информация за контакт | Странично заземяване |
| Описание на полюсите на излаза | Странично заземяване |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------|---|
| Номинален ток | 10/16 A при 250 V AC |
| Честотна мрежа | 50/60 Hz |
| Брой модули | 2 модула |
| Начин на монтаж | Удължени щипки |
| Цветови нюанс | Слонова кост Крем |
| Свързване - клеморед | С винтови клеми |
| Сечение на кабел | 0...4 mm ² Гъвкав 0...4 mm ² Твърд |
| Минимална товароподемност | 100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6 |
| Електрическа устойчивост | 10000 цикъла, cos phi = 0,8 |
| Съпротивление на изолацията | > 5 MOhm при 500 V |
| Диелектрична якост | 2000 V |
| Материал | ASA + PC: Механичен капак Цокъл GF30: С фиксираща рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка |

| | |
|------------------------|---|
| Количество в комплект | Комплект от 1 Найлонова торба и картон с евро дупки |
| Дълбочина на свързване | 30 mm |
| Дълбочина | 40 mm |
| Широчина | 85 mm |
| Височина | 80 mm |
| Тегло на продукта | 0,0688 kg |

Околна среда

| | |
|---|--|
| Температура на околния въздух при работа | 15...30 °C |
| Температура на околния въздух за складиране | 0...35 °C |
| Степен на защита IK | IK01 |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Характеристики на околната среда | Ацетон Амоняк Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин Белина Течен сапун Масло Устойчив на UV |
| Околна среда и въпроси | Без халоген |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация на REACH |
| REACH не е включен в SVHC | Да |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без токсични тежки метали | Да |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай) |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|