

Спецификация на продукт Характеристики

MGU23.067.18D

Двоен контактен излаз Шуко бял сглобен



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Доставна мощност
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Номер на контактен излаз	2
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Немски
Допълнителна информация за контакт	Странично заземяване В опаковка с щифтове
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване

Допълнителни устройства

Номинален ток	16 A при 250 V AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	Удължени щипки
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm ² Гъвкав 0...4 mm ² Твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак Цокъл GF30: С фиксираща рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Покритие	Бляскав

Количество в комплект	Комплект от 1 Найлонова торба и картон с евро дупки
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	90,21 mm
Височина	122,9 mm
Повърхностна обработка	Необработен

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Бензин Устойчив на UV Белина Амоняк Течност за почистване на стъкла Течен сапун Масло
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------