

Спецификация на
продукт
Характеристики

MGU61.037.18
Контактен излаз IP44 бял сглобен



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Доставна мощност
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Номер на контактен излаз	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Немски
Допълнителна информация за контакт	Със заземяване (TTL) + защитен капак
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване (TTL)

Допълнителни устройства

Номинален ток	16 A при 250 V AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm ² Гъвкав 0...4 mm ² Твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	Полиамид PA 6: Механичен капак ASA + PC: С фиксираща рамка ASA + PC: Рамка
Покритие	Бляскав

Количество в комплект	Комплект от 1 Кутия
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	90 mm
Височина	80 mm
Тегло на продукта	0,088 kg
Повърхностна обработка	Необработен

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP44
Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Течен сапун Амоняк Белина Бензин Алкохол Ацетон Устойчив на UV Масло
Околна среда и въпроси	Без халоген

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	85,4 g
Пакет 1 Височина	5,1 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	9 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	492,75 g
Пакет 2 височина	12,4 cm
Пакет 2 широчина	13,5 cm
Пакет 2 Дължина	18,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	40
Пакет 3 тегло	4,299 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване за опазване на околната среда

[Екологичен профил на продукт](#)

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция

18 months

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com