

Спецификация на продукт Характеристики

S520037

Контакт шуко, бял (механизъм+монтажна рамка)



Заглавна страница

| | |
|-----------------------------|---|
| Range of product | Odace |
| Тип продукт или компонент | Контактен излаз |
| Представяне на устройството | Механизъм с пластмасова фиксираща рамка |
| Номер на контактен излаз | 1 |
| Тип опаковка | Покритие боя |
| Количество в комплект | Комплект от 10 |
| Номер на клеморед | 3 |

Допълнителни устройства

| | |
|------------------------------------|--|
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Конфигурация на полюсите на излаза | 2P + E с капащи |
| Описание на полюсите на излаза | Странично заземяване |
| Стандартен излаз | Немски |
| Начин на монтаж | С винтове |
| Цветови нюанс | Бял (RAL 9003) |
| Покритие | Лъскав |
| Номинален ток | 16 A при 250 V AC 50 Hz |
| Експлоатационен живот в цикли | 5000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 5000 цикъла |
| Свързване - клеморед | С винтови клеми |
| Вид глава на болт | Pozidriv No 1 |
| Капацитет на крайници | 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Заседнал 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Гъвкав |
| Захват на проводника | 12 mm |
| Материал | ASA + PC: Механичен капак Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Цокъл GF10 FR: Кутия |

| | |
|------------------------|----------|
| Височина | 71 mm |
| Широчина | 71 mm |
| Дълбочина | 45,5 mm |
| Дълбочина на свързване | 29,5 mm |
| Тегло на продукта | 0,048 kg |

Околна среда

| | |
|---|--|
| Температура на околния въздух за складиране | -5...50 °C |
| Диелектрична якост | 2000 V |
| Температура на околния въздух при работа | 5...35 °C |
| Стандарти | UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-1 |
| Product certifications | AENOR: 030/2210 N |
| Степен на защита IK | IK04 |
| Степен на защита IP | IP21 D |
| Характеристики на околната среда | Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Белина Бензин Масло Амоняк Алкохол |
| Околна среда и въпроси | Без халоген |

Опаковъчни единици

| | |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 48 g |
| Пакет 1 Височина | 4,6 cm |
| Пакет 1 широчина | 7,2 cm |
| Пакет 1 дължина | 7,2 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | BB1 |
| Брой продукти в пакет 2 | 10 |
| Пакет 2 тегло | 616 g |
| Пакет 2 височина | 6,2 cm |
| Пакет 2 широчина | 17,8 cm |
| Пакет 2 Дължина | 36,8 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | S04 |
| Брой продукти в пакет 3 | 120 |
| Пакет 3 тегло | 8,095 kg |
| Пакет 3 височина | 30 cm |
| Пакет 3 широчина | 40 cm |
| Пакет 3 Дължина | 60 cm |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |

| | |
|--|---|
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| Гаранции по договора | |
| Гаранция | 18 months |