

Спецификация на
продукт
Характеристики

ZCMD29
Тяло за краен изключвател



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XC
Series name	Стандартен формат
Product or component type	Limit switch body
Съкратено наименование на устройството	ZCMD
Дизайн	Миниатюрен
Вид основа	Plug-in основа
Associated head	ZCE06 ZCE66 ZCE02 ZCE09 ZCEF0 ZCE62 ZCEH0 ZCE01 ZCE13 ZCE29 ZCEF2 ZCE14 ZCE28 ZCE11 ZCE63 ZCE27 ZCE67 ZCE21 ZCE08 ZCEG1 ZCE05 ZCE10 ZCE07 ZCE24 ZCE65 ZCE64 ZCEH2
Материал за основата	Zamak
Брой полюси	2
Тип и състав на контактите	2 NC

Рсабота на контакта	Snap action
---------------------	-------------

Допълнителни устройства

Съвместимост на продуктите	XCMD
Associated connection component	ZCMC29L5 ZCMC29L3 ZCMC29L7 ZCMC29L10 ZCMC29L2 ZCMC29L1
Електрическо свързване	Plug-in without pre-cabled connection
Изолация на контакта	Zb
Материал на контактите	Silver plated contacts
Вкл при положителен сигнал	C
Минимална задвижваща скорост	0,01 m/min
Обозначение на контактен блок	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ue] Изолационно напрежение	300 V 3) в съответствие с UL 508 400 V 3) в съответствие с IEC 60947-5-1 300 V 3) в съответствие с CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с IEC 60664 4 kV в съответствие с IEC 60947-1
Защита от късо съединение	6 A Карта Предпазител gG
Електрическа устойчивост	5000000 цикъла, DC-13 120 V, 1 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 цикъла, DC-13 24 V, 3 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 цикъла, DC-13 48 V, 2 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Широчина	30 mm
Височина	50 mm
Дълбочина	16 mm

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
---	-------------

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	0,058 kg
Пакет 1 Височина	0,160 dm
Пакет 1 широчина	0,520 dm
Пакет 1 дължина	0,310 dm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------