



Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок	HE
9 mm щифтове	9
Височина	81 mm
Широчина	81 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	0.615 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	5000 цикъла в съответствие с IEC 60947-2
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми 1...50 mm <sup>2</sup> Твърд Тунелен тип клеми 1.5...35 mm <sup>2</sup> Гъвкав
Захват на проводника	15 mm
Затягащ момент	3.5 N.m
Защита от земна утечка	Отделен блок

### Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1
Продуктови сертификати	EAC
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория на защита	IV
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % 55 °C
Допустима надморска височина	2000 m
максимална температура на околния въздух за работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт, който не е Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага