

| | |
|--------------------------|---|
| Монтажен режим | Скоба |
| Монтажна подпора | 35 mm симетрични DIN шина |
| Разпределителен блок | HE |
| 9 mm щифтове | 9 |
| Височина | 81 mm |
| Широчина | 81 mm |
| Дълбочина | 73 mm |
| Тегло на продукта | 0.615 kg |
| Цвят | Бял |
| Механична издръжливост | 20000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 5000 цикъла в съответствие с IEC 60947-2 |
| Свързване - клеморед | Тунелен тип клеми 1...50 mm ² Твърд Тунелен тип клеми 1.5...35 mm ² Гъвкав |
| Захват на проводника | 15 mm |
| Затягащ момент | 3.5 N.m |
| Защита от земна утечка | Отделен блок |

Околна среда

| | |
|--|----------------------------------|
| Стандарти | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
| Продуктови сертификати | EAC |
| Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529 |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория на защита | IV |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с IEC 60068-1 |
| Относителна влажност | 95 % 55 °C |
| Допустима надморска височина | 2000 m |
| максимална температура на околния въздух за работа | -25...70 °C |
| Температура на околния въздух за складиране | -40...85 °C |

Устойчивост на офертата

| | |
|--|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт, който не е Green Premium |
| RoHS (дата: YYWW) | Съвместим - от 0627 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Референцията не съдържа SVHC над прага |