

Спецификация на продукт Характеристики

SDN3000460 Двоен контактен излаз Шуко алуминий сглобен



Заглавна страница

Range name	Sedna
Function	Контактен излаз
Delivery form	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A при 250 V AC

Допълнителни устройства

Ниво на мощност	3680 W
Kind of terminals	Повдигащи клеми
Terminal capacity	2 2,5 mm ²
Wire structure	Твърд Твърди спирали Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Покритие	Лъскав
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm Винтове
Височина	120 mm
Широчина	84 mm
Дълбочина	48 mm
Depth of visual part	23,3 mm
Тегло на продукта	0,1031 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
----------------------	-----

Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	101,67 g
Пакет 1 Височина	4,6 cm
Пакет 1 широчина	8,3 cm
Пакет 1 дължина	11,9 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	50
Пакет 2 тегло	6,19 kg
Пакет 2 височина	21,6 cm
Пакет 2 широчина	32,6 cm
Пакет 2 Дължина	53,6 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com