



### Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Брой 18mm модули на ред	12

### Допълнителни устройства

Монтаж на табло	Вграден
9 mm клеми	24
Брой хоризонтални редове	2
Цялостен брой 18 mm модули	24
Тип шини	DIN
Тип инсталация	Вътрешен
Функция на клемен блок	Земя / неутрал
Номера на клемите	2 Земя / неутрал (Завити) с 17
Кабелен вход	Вход на тръба
Тип преден капак	Опушен
Страна на отваряне на вратата	Обратим (180 °)
[In] номинален ток	63 A
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	2,5 KV
[Ue] Изолационно напрежение	500 V
Материал на табло	Enclosure: self-extinguishing plastic
Широчина	Отвън: 300 mm
Височина	Отвън: 345 mm
Дълбочина	Отвън: 100 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Тегло на продукта	1400 G

### Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
Огнеупорно	650 °C 1800 s ) в съответствие с IEC 60695-2-10
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
Степен на защита IK	IK07 conforming to IEC 62262
Ниво на замърсяване	2

Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-15...70 °C

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	1,291 Kg
Пакет 1 Височина	9,9 Cm
Пакет 1 широчина	30 Cm
Пакет 1 дължина	35,5 Cm

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Product Life Status : **Комерсиализиран**