

Бутон Schneider Electric с пружинно връщане вграден с маркировка Stop 3 A, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E



Заглавна страница

| | |
|--|------------------|
| Гама на продукта | Easy Harmony XA2 |
| Product or component type | Сглобен бутон |
| Съкратено наименование на устройството | XA2 |
| Материал за основата | Пластмаса |
| Присъединителни материали | Пластмаса |

Допълнителни устройства

| | |
|---|--|
| Диаметър на монтаж | 22 mm |
| Минимално доставно количество | 1 |
| Защитни мерки | ТС |
| Работно положение | Всяка позиция |
| С фиксиран център | >= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm |
| Начин на монтаж | Гайка: 2...2,4 N.m |
| Форма на сигнализираща глава | Кръгла |
| Вид оператор | Пружинно връщане |
| Профил на оператора | Червен вграден, СТОП (бяло) |
| Тип и състав на контактите | 1 NC |
| Рсабота на контакта | Бавно спиране |
| Механична издръжливост | 1500000 цикъла |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm ² Самозатягащи се клеми, <= 1 x 2.5 mm ² Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.5 mm ² |
| Затягащ момент | 0,8 N.m |
| Защита от късо съединение | 10 A gL предпазител съответстващ на IEC 60269-1 |
| Номинален термичен ток | 10 A |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V в съответствие с IEC 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV IEC 60947-1 |
| Номинален работен ток | 3 A at 240 V, AC-15, A600 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 |
| Електрическа устойчивост | 500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-4 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5 |
| Електрическа устойчивост | $\Lambda < 10 \exp(-8)$ в 24 V |
| Широчина | 30 mm |
| Височина | 42 mm |
| Дълбочина | 54,7 mm |
| Тегло на продукта | 0,032 kg |

Околна среда

| | |
|--|---|
| Температура на околния въздух за складиран | -40...70 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -25...55 °C |
| Категория на защита | Клас I в съответствие с IEC 536 |
| Степен на защита IP | IP65 в съответствие с IEC 60529 |
| Степен на защита IK | IK03 в съответствие с IEC 60529 |
| Стандарти | #N/A #N/A IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 |
| Продуктови сертификати | CCC CE |
| Устойчивост на вибрации | 10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6 |
| Устойчивост на удар | 70 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-------------------------|------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 46 g |
| Пакет 1 Височина | 3 cm |
| Пакет 1 широчина | 4 cm |
| Пакет 1 дължина | 6 cm |

Продукт: [Бутон Schneider Electric с пружинно връщане вграден с маркировка Stop 3 A, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Бутон Schneider Electric](#)