

## Лампа Schneider Electric сигнална LED моноблок 24 V, AC/DC, жълта, Easy Harmony XA2E



### Заглавна страница

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Гама на продукта                       | Easy Harmony XA2            |
| Product or component type              | Еднокорпусна сигнална лампа |
| Съкратено наименование на устройството | XA2                         |
| Диаметър на монтаж                     | 22 mm                       |
| Форма на сигнализираща глава           | Кръгла                      |
| Капачка или цвят на бленда             | Жълт                        |
| Източник на светлина                   | LED                         |
| Основа за крушка                       | Вграден LED                 |
| [Us] номинално захранващо напрежение   | 24 V AC/DC 50/60 Hz         |

### Допълнителни устройства

|   |   |
|---|---|
| Височина                                  | 29 mm   |
| Широчина                                  | 29 mm   |
| Дълбочина                                 | 53 mm   |
| Описание на клеморед ISO n°1              | (X1-X2)PL   |
| Тегло на продукта                         | 0,02 kg   |
| Монтиране на устройство                   | Присъединителен отвор 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1   |
| С фиксиран център                         | >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал - Дебелина: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса - Дебелина: 2...6 mm  |
| Начин на монтаж                           | С гайка под главата препоръчан въртящ момент: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)   |
| Маркировка                                | CE<br>CCC   |
| Свързване - клеморед                      | Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> С кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1<br>Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> Без кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1 |
| Затягащ момент                            | 0,8...1 N.m съответстващ на EN 60947-1  |
| Вид глава на болт                         | Кръст съвместим с Philips No 2<br>С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm<br>С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm  |
| [Ue] Изолационно напрежение               | 400 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1  |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV EN/IEC 60947-1   |
| Тип сигнализация                          | Стабилно  |
| Лимит на захранващо напрежение            | 0,8...1,2 V AC/DC   |
| Консумация на ток                         | <= 20 mA  |
| Експлоатационен живот                     | 40000 h При номинално напрежение и 25 °C  |
| Код за съвместимост                       | XA2E  |

## Околна среда

|  |   |
|--|---|
| Температура на околния въздух за складиран | -40...70 °C   |
| Температура на околния въздух при работа   | -25...70 °C   |
| Категория на защита                        | Клас I в съответствие с IEC 536   |
| Степен на защита IP                        | IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)  |
| Степен на защита IK                        | IK05 в съответствие с IEC 50102   |
| Стандарти                                  | IEC 60947-1<br>#N/A<br>#N/A<br>IEC 60947-5-1  |
| Продуктови сертификати                     | CCC<br>CE   |
| Устойчивост на вибрации                    | 5 gn e= 12...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6  |
| Устойчивост на удар                        | 30 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Тип опаковка пакет 1    | PCE     |
| Брой продукти в пакет 1 | 1       |
| Пакет 1 Тегло           | 22 g    |
| Пакет 1 Височина        | 5,3 cm  |
| Пакет 1 широчина        | 2,9 cm  |
| Пакет 1 дължина         | 2,9 cm  |
| Тип опаковка пакет 2    | BB1     |
| Брой продукти в пакет 2 | 10      |
| Пакет 2 тегло           | 0,3 kg  |
| Пакет 2 височина        | 5,8 cm  |
| Пакет 2 широчина        | 6,4 cm  |
| Пакет 2 Дължина         | 15,8 cm |
| Тип опаковка пакет 3    | S02     |
| Брой продукти в пакет 3 | 160     |
| Пакет 3 тегло           | 5,8 kg  |
| Пакет 3 височина        | 15 cm   |
| Пакет 3 широчина        | 30 cm   |
| Пакет 3 Дължина         | 40 cm   |

Продукт: [Лампа Schneider Electric сигнална LED моноблок 24 V, AC/DC, жълта, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Лампа Schneider Electric](#)