

Колона Schneider Electric за сигнализация 3 модула с фиксираща плоча и зумер 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено, Easy Harmony XVG



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVG
Product or component type	Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка	3 осветени бройки
Материал	PC (UL94 V-2): глобус ABS (UL94HB): тяло за тръба Алуминий: тръба
Диаметър на монтаж	60 mm
Наименование на компонента	XVG
Монтиране на устройство	#N/A
Източник на светлина	LED Стабилно червен LED Стабилно зелен LED Стабилно кехлибар
Светъл цвят на блока	Червен/оранжев/зелен
Вид база данни	Основа с вграден зумер

Допълнителни устройства

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Сечение на кабел	0,33 mm ²
Вид дискретен изход	PNP и NPN
[U _{imp}] Устойчивост на импулсно напрежение	0,5 kV
Консумация на ток	180 mA
Ниво на шум	85 dB
Консумация на енергия в W	4,1 W
Основни честоти	2,64 kHz
Тегло на продукта	0,37 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE EAC
Температура на околния въздух за складиране	-35...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-10...50 °C
Степен на защита IP	IP42

Продукт: [Колона Schneider Electric за сигнализация 3 модула с фиксираща плоча и зумер 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено, Easy Harmony XVG](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Колона Schneider Electric](#)