

Колона Schneider Electric за сигнализация 4 модула без стойка, със зумер 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено/синьо, Easy Harmony XVG



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVG
Product or component type	Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка	4 осветени бройки
Материал	PC (UL94 V-2): глобус ABS (UL94HB): тяло за тръба Алуминий: тръба
Диаметър на монтаж	60 mm
Наименование на компонента	XVG
Монтиране на устройство	Основен монтаж
Източник на светлина	LED Стабилно червен LED Стабилно зелен LED Стабилно кехлибар LED Стабилно син
Светъл цвят на блока	Червен/оранжев/син
Вид база данни	Основа с вграден зумер

Допълнителни устройства

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Сечение на кабел	0,33 mm ²
Вид дискретен изход	PNP и NPN
[U _{imp}] Устойчивост на импулсно напрежение	0,5 kV
Консумация на ток	207 mA
Ниво на шум	85 dB
Консумация на енергия в W	4,8 W
Основни честоти	2,64 kHz
Тегло на продукта	0,29 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE EAC
Температура на околния въздух за складиран	-35...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-10...50 °C
Степен на защита IP	IP42

Продукт: [Колона Schneider Electric за сигнализация 4 модула без стойка, със зумер 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено/синьо, Easy Harmony XVG](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Колона Schneider Electric](#)