

Колона Schneider Electric за сигнализация 4 модула с L скоба 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено/синьо, Easy Harmony XVG



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVG
Product or component type	Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка	4 осветени бройки
Материал	PC (UL94 V-2): глобус ABS (UL94HB): тяло за тръба Алуминий: тръба
Диаметър на монтаж	60 mm
Наименование на компонента	XVG
Монтиране на устройство	Тръба с L скоба
Източник на светлина	LED Стабилно червен LED Стабилно зелен LED Стабилно кехлибар LED Стабилно син
Светъл цвят на блока	Червен/оранжев/син
Вид база данни	Основа без зумер

Допълнителни устройства

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Сечение на кабел	0,33 mm ²
Вид дискретен изход	PNP и NPN
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	0,5 kV
Консумация на ток	135 mA
Консумация на енергия в W	3,3 W
Основни честоти	2,64 kHz
Тегло на продукта	0,5 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE EAC
Температура на околния въздух за складиране	-35...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-10...50 °C
Степен на защита IP	IP23

Продукт: [Колона Schneider Electric за сигнализация 4 модула с L скоба 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено/синьо, Easy Harmony XVG](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Колона Schneider Electric](#)