

Превключвател Schneider Electric пуск-стоп 3 позиции с пружинно връщане 3 A, 230 V, 2 NO, черен, Easy Harmony XA2E



Заглавна страница

| | |
|--|-----------------------|
| Гама на продукта | Easy Harmony XA2 |
| Product or component type | Сглобен превключвател |
| Съкратено наименование на устройството | XA2 |
| Материал за основата | Пластмаса |
| Диаметър на монтаж | 22 mm |

Допълнителни устройства

| | |
|---|--|
| Минимално доставно количество | 1 |
| С фиксиран център | >= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm |
| Начин на монтаж | Гайка: 2...2,4 N.m |
| Форма на сигнализираща глава | Кръгла |
| Вид оператор | Пружинно връщане |
| Профил на оператора | Черен удълж. ръкохватка |
| Информация за позицията | 3 позиции |
| Тип и състав на контактите | 2 NO |
| Рсбота на контакта | Бавно спиране |
| Механична издръжливост | 300000 цикъла |
| Свързване - клеморед | Капацитет на накрайници: <= 2 x 1.5 mm ² Капацитет на накрайници: <= 1 x 2.5 mm ² Капацитет на накрайници: >= 1 x 0.5 mm ² Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm |
| Затягащ момент | 0,8 N.m |
| Защита от късо съединение | 10 A предпазител тип gL съответстващ на IEC 60269-1 |
| Номинален термичен ток | 10 A (Самозатягащи се клеми) |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V в съответствие с EN 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV EN 60947-1 |
| Номинален работен ток | 3 A at 240 V, AC-15, A600 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 |
| Електрическа устойчивост | 500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4 |
| Електрическа устойчивост | $\Lambda < 10 \exp(-8)$ в 24 V |
| Широчина | 30 mm |
| Височина | 48,5 mm |
| Дълбочина | 68,2 mm |
| Тегло на продукта | 0,055 kg |

Околна среда

| | |
|--|--|
| Защитни мерки | TC |
| Температура на околния въздух за складиран | -40...70 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -25...55 °C |
| Категория на защита | Клас I в съответствие с IEC 536 |
| Степен на защита IP | IP65 в съответствие с IEC 60529 |
| Степен на защита IK | IK06 в съответствие с IEC 60529 |
| Стандарти | #N/A IEC 60947-1 #N/A IEC 60947-5-1 |
| Продуктови сертификати | CCC CE |
| Устойчивост на вибрации | 10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6 |
| Устойчивост на удар | 120 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 53 g |
| Пакет 1 Височина | 30,85 mm |
| Пакет 1 широчина | 42,11 mm |
| Пакет 1 дължина | 73,96 mm |
| Тип опаковка пакет 2 | CAR |
| Брой продукти в пакет 2 | 100 |
| Пакет 2 тегло | 7,05 kg |
| Пакет 2 височина | 30 cm |
| Пакет 2 широчина | 40 cm |
| Пакет 2 Дължина | 15 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | PAL |
| Брой продукти в пакет 3 | 2000 |
| Пакет 3 тегло | 140,2 kg |
| Пакет 3 височина | 60 cm |
| Пакет 3 широчина | 80 cm |
| Пакет 3 Дължина | 90 cm |

Продукт: [Превключвател Schneider Electric пуск-стоп 3 позиции с пружинно връщане 3 A, 230 V, 2 NO, черен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Превключвател Schneider Electric](#)