

Блок Schneider Electric захранващ монофазен 100-240 V, 24 V, 252 W, 10.5 A, Easy Modicon ABL2



Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Modicon ABL2
Product or component type	Захранване
Тип на захранването	Режим на регулиран превключвател
Номинална мощност във W	252 W
Входно напрежение	AC Еднофазно 200...240 V
Изходно напрежение	24 V DC
Мощност на изходен ток	10,5 A
Работно положение	Всяка позиция
Устойчивост на вибрации	4 gn e= 10...500 Hz) съответстващ на EN/IEC 61131-2
Име на тест	Електромагнитна свръхчувствителност (EHS) съответстващ на EN 61000-6-2 Ниво А

Допълнителни устройства

Входно напрежение лимит	90...132 V 180...264 V
Честота на мрежата	47...63 Hz
Пусков ток	60 A at 100...120 V AC 60 A at 200...240 V AC
Cos phi	0,5
Производителност	87 %
Енергийно разсейване в W	37,6 W
Консумация на ток	2.5 A в 240 V
Тип защита на входа	Интегриран предпазител (без взаимозаменяем)
Ниво на изходното напрежение	20.4...27.6 V
Регулиране на товара	+/- 1 %
Време на задържане	>= 12 ms at 115 V
Тип защита на изхода	Срещу претоварване, технология за защита: 1.1...1.5 x In Срещу късо съединение, технология за защита: 1.1...1.5 x In Срещу пренапрежение, технология за защита: 1.1...1.5 x In Термална, технология за защита: 1.1...1.5 x In
Свързване - клеморед	За свързване към земя: Винтов тип клеми, капацитет на свързване: 1 x 4 mm ² AWG 12
Маркировка	CE
Електромагнитна съвместимост	Устойчивост на електромагнитни смущения съответстващ на EN 55022 class B
Монтажна подпора	DIN шина с аксесоар DIN шина с аксесоар
Допустима надморска височина	5000 m
Свързване на изхода	Серия
Категория на защита	II
Време между повреда [MTBF]	600000 h at 25 °C
Статус LED	Изходно напрежение: 1 LED (зелен)
Широчина	215 mm
Височина	115 mm
Дълбочина	30 mm
Тегло на продукта	0,75 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	EAC RoHS
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с #N/A
Температура на околния въздух при работа	-30...70 °C (с намаляване на мощността от 2.5 % при °C)
Температура на околния въздух за складиран	-40...85 °C
Относителна влажност	10...95 %
Категория на защита	Клас I в съответствие с #N/A
Ниво на замърсяване	2
Диелектрична якост	2000 V Между вход и земя

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	850 g
Пакет 1 Височина	3,6 cm
Пакет 1 широчина	12,3 cm
Пакет 1 дължина	22,2 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	21
Пакет 2 тегло	19 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	252
Пакет 3 тегло	221,5 kg
Пакет 3 височина	90 cm
Пакет 3 широчина	60 cm
Пакет 3 Дължина	80 cm

Offer Sustainability

Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS

Продукт: [Блок Schneider Electric захранващ монофазен 100-240 V, 24 V, 252 W, 10.5 A, Easy Modicon ABL2](#)

Категория: [Устройства електрозахранващи](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Блок Schneider Electric](#)