

Изключвател Telemecanique краен с пружинен прът, OsiSense XC Special



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XC
Име на серия	Базов
Product or component type	Краен изключвател
Специфично приложение на продукта	Средно мито
Съкратено наименование на устройството	XCE
Вид основа	Фиксиран
Тип глава	Многопосочна глава
Материал	Пластмаса и метал
Начин на монтаж	До тялото
Движение на главата	Многопосочна
Вид оператор	Муцунка на котка стомана
Източник на превключване	С всякакъв вид подвижни части
Вид механизъм	Многопосочен достъп
Електрическо свързване	Самозатягащи се клемни Капацитет на крайници: 1 x 1.5 mm ²
Кабелен вход	1 гъвкаво гумено кабелно уплътнение външен диаметър на кабела: 6...9 mm
Брой полюси	2
Рсбота на контакта	Действие за прилепване
Вкл при положителен сигнал	Без
Максимална сила за изключване	1,5 N

Допълнителни устройства

Изоляция на контакта	Za
Минимална изходна сила	0,04 N
Минимална задвижваща скорост	5 mm/s
Максимална скорост на механизма	1 m/s
Максимален работен обхват	120 сус/mm
Обозначение на контактен блок	A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A съответстващ на IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0,3 A съответстващ на IEC 60947-5-1
Максимално съпротивление между клемите	25 MOhm
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV съответстващ на #N/A
Електрическа устойчивост	800000 цикъла, AC, 3 A, 220 V
Механична издръжливост	10000000 цикъла
Широчина	28 mm
Височина	170 mm
Дълбочина	25 mm
Тегло на продукта	0,11 kg
Описание на клеморед ISO n°1	(3-4-1-2)OF

Околна среда

Устойчивост на удар	30 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	+/- 3 mm e= 10...55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Защита от токов удар	Клас I съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Маркировка	CE CCC
Стандарти	IEC 60947-5-1 #N/A

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	131 g
Пакет 1 Височина	3 cm
Пакет 1 широчина	4,9 cm
Пакет 1 дължина	17,5 cm
Тип опаковка пакет 2	P06
Брой продукти в пакет 2	360
Пакет 2 тегло	61,645 kg
Пакет 2 височина	60 cm
Пакет 2 широчина	60 cm
Пакет 2 Дължина	80 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	60
Пакет 3 тегло	8,857 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Продукт: [Изключвател Telemecanique краен с пружинен прът, OsiSense XC Special](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Изключвател Telemecanique](#)