

Изключвател Telemecanique краен с пружинно метално бутало, OsiSense XC Special



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XC
Име на серия	Базов
Product or component type	Краен изключвател
Специфично приложение на продукта	Леко до средно натоварване
Съкратено наименование на устройството	XCJ
Вид основа	Фиксиран
Тип глава	Глава за бутало
Материал	Пластмаса и метал
Начин на монтаж	До тялото
Движение на главата	Линеен
Вид оператор	Пружинно връщане с бутало стомана
Източник на превключване	В края
Вид механизъм	Вертикален подход, 1 посока
Електрическо свързване	Самозатягащи се клеми
Кабелен вход	1 гъвкаво гумено кабелно уплътнение външен диаметър на кабела: 8,5...10,5 mm
Брой полюси	1
Рсбота на контакта	Действие за прилепване
Вкл при положителен сигнал	Без
Максимална сила за изключване	4 N

Допълнителни устройства

Изоляция на контакта	C
Минимална изходна сила	0,98 N
Минимална задвижваща скорост	0,01 mm/s
Максимална скорост на механизма	0,5 m/s
Максимален работен обхват	120 сус/mm
Обозначение на контактен блок	A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 10 A, Ithe = 10 A съответстващ на IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0,3 A съответстващ на IEC 60947-5-1
Максимално съпротивление между клемите	25 MOhm
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV съответстващ на #N/A
Електрическа устойчивост	800000 цикъла, AC, 10 A, 220 V
Механична издръжливост	10000000 цикъла
Широчина	22 mm
Височина	67 mm
Дълбочина	70 mm
Тегло на продукта	0,086 kg
Описание на клеморед ISO n°1	(NO-NC-C) OF

Околна среда

Устойчивост на удар	10 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	+/- 3 mm e= 10...55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529
Защита от токов удар	Клас II съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Маркировка	CE CCC
Стандарти	IEC 60947-5-1 #N/A

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	88 g
Пакет 1 Височина	2 cm
Пакет 1 широчина	6,5 cm
Пакет 1 дължина	7 cm
Тип опаковка пакет 2	P06
Брой продукти в пакет 2	1200
Пакет 2 тегло	122,792 kg
Пакет 2 височина	75 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	60 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	150
Пакет 3 тегло	14,349 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Продукт: [Изключвател Telemecanique краен с пружинно метално бутало, OsiSense XC Special](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Изключвател Telemecanique](#)