

Изключвател Telemecanique краен с въртящо се бутало и хоризонтално задействане, OsiSense XCE



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XC
Име на серия	Базов
Product or component type	Краен изключвател
Специфично приложение на продукта	Средно мито
Съкратено наименование на устройството	XCE
Вид основа	Фиксиран
Тип глава	Глава за бутало
Материал	Пластмаса и метал
Начин на монтаж	До тялото
Движение на главата	Линеен
Вид оператор	Пружинно връщане на рамо Нераждаема стомана
Източник на превключване	В края
Вид механизъм	Страничен подход, 1 посока
Електрическо свързване	Самозатягащи се клемниКапацитет на крайници: 1 x 1.5 mm ²
Кабелен вход	1 гъвкаво гумено кабелно уплътнениевъншен диаметър на кабела: 6...9 mm
Брой полюси	2
Рсбота на контакта	Действие за прилепване
Вкл при положителен сигнал	Без
Максимална сила за изключване	9 N

Допълнителни устройства

Изоляция на контакта	Za
Минимална изходна сила	1,5 N
Минимална задвижваща скорост	5 mm/s
Максимална скорост на механизма	0,5 m/s
Максимален работен обхват	120 сус/мм
Обозначение на контактен блок	A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 3 A, lthe = 10 A съответстващ на IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0,3 A съответстващ на IEC 60947-5-1
Максимално съпротивление между клемите	25 MOhm
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV съответстващ на #N/A
Електрическа устойчивост	800000 цикъла, AC, 3 A, 220 V
Механична издръжливост	10000000 цикъла
Широчина	28 mm
Височина	112 mm
Дълбочина	25 mm
Тегло на продукта	0,126 kg
Описание на клеморед ISO n°1	(3-4-1-2)OF

Околна среда

Устойчивост на удар	30 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	+/- 3 mm e= 10...55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Защита от токов удар	Клас I съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Маркировка	CE CCC
Стандарти	IEC 60947-5-1 #N/A

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	147,7 g
Пакет 1 Височина	3 cm
Пакет 1 широчина	4,8 cm
Пакет 1 дължина	13,1 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	50
Пакет 2 тегло	7,727 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Продукт: [Изключвател Telemecanique краен с въртящо се бутало и хоризонтално задействане, OsiSense XCE](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Изключвател Telemecanique](#)