

Елемент Schneider Electric контактен за команден бутон 2 А, 230 V, 1 NC, черен, Easy Harmony XA2E



Заглавна страница

| | |
|--|------------------|
| Гама на продукта | Easy Harmony XA2 |
| Product or component type | Контактен блок |
| Съкратено наименование на устройството | ZA2E |

Допълнителни устройства

| | |
|---|--|
| Тип и състав на контактите | 1 NC |
| Рсабота на контакта | Бавно спиране |
| Вид контактен блок | Един |
| Продължително използване | Стандартни контакти |
| Вкл при положителен сигнал | Без |
| Механична издръжливост | 1500000 цикъла |
| Свързване - клеморед | , <= 2 x 1.5 mm ² съответстващ на EN 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm ² съответстващ на EN 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm ² съответстващ на EN 60947-1 Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm съответстващ на EN 60947-1 |
| Затягащ момент | 0,8 N.m |
| Материал на контактите | Сребърна сплав (Ag/Ni) |
| Защита от късо съединение | 10 A предпазител тип gL съответстващ на IEC 60269-1 |
| Номинален термичен ток | 10 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV EN 60947-1 |
| Номинален работен ток | 2 A at 230 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,2 A at 110 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1 |
| Електрическа устойчивост | 500000 Цикъла, AC-15, 2 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 |

Продукт: [Елемент Schneider Electric контактен за команден бутон 2 А, 230 V, 1 NC, черен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Елемент Schneider Electric](#)