



еднополюсен ключ 10AX, бял

SDD111101

ОСНОВНИ

Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Превключвател за управление
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	1-посочен
номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)

Допълнителни устройства

тип технология	Електромеханичен
Монтиране на устройство	Вграден
Задвижващо устройство	Капаче
Тип товар	1 lamp integrated ballast (100 W)
Покритие	Гланциран
Материал	Термопластичен ABS-UV стабизиран
kind of terminals	Безвинтови клеми
Повърхностна обработка	Необработен
Ниво на мощност	2300 W
Сечение на кабела	1,5...2,5 mm ²
wire structure	Твърд Неподвижен Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
IK степен на защита	IK02
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Височина	73 mm
Широчина	73 mm