

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Клема 4 мм<sup>2</sup>

NSYTRV42

### Основни

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Обхват / Гама                          | Linergy             |
| Наименование на продукта               | Linergy TR          |
| Тип продукт или компонент              | Клемен блок         |
| Съкратено наименование на устройството | TRV                 |
| Допълнителни устройства и аксесоари    | Свързващи аксесоари |
| Вит блок клеми                         | Passthrough         |
| Terminal block level                   | 1                   |
| Тип монтаж                             | Скоба               |
| номинално напречно сечение             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| дължина                                | 47,7 mm             |
| Цвят                                   | Сив                 |
| Количество в комплект                  | Комплект от 50      |

### Допълващи

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Широчина                          | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Височина                          | 47,5 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Свързване - клеморед              | 1 x Винтова клема: upstream (M3)<br>1 x Винтова клема: надолу по веригата (M3)                                                                                                                                                  |
| number of connections             | 2                                                                                                                                                                                                                               |
| свързваща позиция                 | Sideways                                                                                                                                                                                                                        |
| Брой измервателни входове         | 2                                                                                                                                                                                                                               |
| Сечение на кабел                  | 0,14...6 mm <sup>2</sup> , Твърд С кабелен накрайник<br>0,2...4 mm <sup>2</sup> , гъвкав С кабелен накрайник<br>0,2...6 mm <sup>2</sup> , Твърд Без кабелен накрайник<br>0,2...6 mm <sup>2</sup> , гъвкав Без кабелен накрайник |
| Затягащ момент                    | 0,6...0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                   |
| Дължина на оголване на проводника | 9 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| топ инструмент                    | Connection: screwdriver<br>Disconnection: screwdriver                                                                                                                                                                           |
| [Ue] номинално работно напрежение | 1000 V в съответствие с EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V UL                                                                                                                                                               |
| [In] номинален ток                | 32 A в съответствие с EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A UL                                                                                                                                                                   |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                   | Polyamide 6/6: insulating case<br>Copper alloy: connector and screw<br>Copper alloy: commoning link<br>Chromium-nickel steel: пружина |
| Dielectric loss            | 0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250<br>0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4                                              |
| Dielectric constant        | 3,7 при 1 MHz                                                                                                                         |
| Resistivity                | 10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093<br>10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30                                                     |
| Surface resistance         | 1000 GΩ в съответствие с IEC 60093<br>1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30                                                           |
| Creep resistance           | 500 CTI (> 400 kV) в съответствие с IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) в съответствие с VDE 0303-T30                                     |
| Устойчивост на горене      | V0 0,8 mm в съответствие с UL 94                                                                                                      |
| Нето тегло на продукта     | 9,4 g                                                                                                                                 |
| Съвместимост на гамата     | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys                       |
| Съвместимост на продуктите | Spacial табла                                                                                                                         |

## Околна среда

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктови сертификати                   | VDE<br>GL<br>CSA<br>DNV                                                               |
| Диелектрична якост                       | 1000 V в съответствие с IEC 60243-1                                                   |
| Температура на околния въздух при работа | -40...130 C в съответствие с IEC 60216-1<br>-40...130 C в съответствие с VDE 0304-T21 |

## Опаковъчни единици

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Тип пакет 1            | PCE       |
| Брой единици в пакет 1 | 1         |
| Височина на пакет 1    | 0,800 cm  |
| Широчина на пакет 1    | 4,900 cm  |
| Дължина на пакет 1     | 5,000 cm  |
| Тегло на пакет 1       | 9,000 g   |
| Тип пакет 2            | BB1       |
| Брой единици в пакет 2 | 50        |
| Височина на пакет 2    | 5,000 cm  |
| Широчина на пакет 2    | 6,000 cm  |
| Дължина на пакет 2     | 32,000 cm |
| Тегло на пакет 2       | 471,000 g |
| Тип пакет 3            | S06       |
| Брой единици в пакет 3 | 10400     |
| Височина на пакет 3    | 75,000 cm |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Широчина на пакет 3 | 60,000 cm  |
| Дължина на пакет 3  | 80,000 cm  |
| Тегло на пакет 3    | 114,048 kg |

### Договорна гаранция

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

| Екологичен отпечатък              |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) | 6                                            |
| Информация за околната среда      | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a> |

Use Better

| Материали и опаковане                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Съдържание на рециклиран метал на ниво референция                     | 0                                       |
| Опаковка, изработена от рециклиран картон                             | Да                                      |
| Опаковки без пластмаса за еднократна употреба                         | Да                                      |
| <a href="#">Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества</a> | В съответствие с изключенията           |
| SCIP номер                                                            | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2    |
| REACH Регламент                                                       | <a href="#">Декларация на REACH</a>     |
| Съдържание на халогени                                                | Продукт без халогенни пластмасови части |

Use Again

| Повторно опаковане и преработване |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кръгов профил                     | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                                                         |
| обратно приемане на продукта      | No                                                                                                                                                                                                                                       |
| ОЕЕО                              |  В Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделното събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в контейнерите за общ отпадък |