


Спецификация на продукт

Спецификации



Винтови клеми Linergy - 6mm² 1x1 с винт - зелен-жълт

NSYTRV62PE

Основни

Обхват / Гама	Linergy
Наименование на продукта	Linergy TR
Тип продукт или компонент	Клемен блок
Съкратено наименование на устройството	TRV
Вит блок клеми	Protective earth
Terminal block level	1
Тип монтаж	Скоба
номинално напречно сечение	6 mm²
дължина	47,7 mm
Цвят	Зелен-жълт
Количество в комплект	Комплект от 50

Допълващи

Широчина	8,2 mm
Височина	47,5 mm
Свързване - клеморед	1 x Винтова клема: upstream 1 x Винтова клема: надолу по веригата
number of connections	2
свързваща позиция	Sideways
Брой измервателни входове	2
Сечение на кабел	0,2...10 mm², Твърд 0,2...10 mm², гъвкав без кабелен накрайник 0,2...6 mm², гъвкав С кабелен накрайник
Затягащ момент	1,5...1,8 N.m
Дължина на оголване на проводника	10 mm
топ инструмент	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver
Материал	Polyamide 6/6: insulating case
Dielectric loss	0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250 0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4
Dielectric constant	3,7 при 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093 10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Surface resistance	1000 GΩ в съответствие с IEC 60093 1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30
Creep resistance	500 CTI (> 400 kV) в съответствие с IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) в съответствие с VDE 0303-T30
Устойчивост на горене	V0 0,8 mm в съответствие с UL 94
Нето тегло на продукта	22,74 g
Съвместимост на гамата	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT Pack 250 PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS
Съвместимост на продуктите	Spacial табла

Околна среда

Продуктови сертификати	UL VDE DNV CSA LR GL
Диелектрична якост	1000 V в съответствие с IEC 60243-1
Температура на околния въздух при работа	-40...130 C в съответствие с IEC 60216-1 -40...130 C в съответствие с VDE 0304-T21

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	0,800 cm
Широчина на пакет 1	4,800 cm
Дължина на пакет 1	4,800 cm
Тегло на пакет 1	22,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	50
Височина на пакет 2	5,500 cm
Широчина на пакет 2	10,500 cm
Дължина на пакет 2	21,800 cm
Тегло на пакет 2	1,111 kg
Тип пакет 3	S03
Брой единици в пакет 3	450
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	30,000 cm
Дължина на пакет 3	40,000 cm
Тегло на пакет 3	10,494 kg

Договорна гаранция

Гаранция	18 months
----------	-----------

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	8
Информация за околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Съдържание на рециклиран метал на ниво референция	0
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаса за еднократна употреба	Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	В съответствие с изключенията
SCIP номер	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH Регламент	Декларация на REACH
Съдържание на халогени	Продукт без халогенни пластмасови части

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Кръгов профил	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No
ОЕЕО	 В Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделното събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в контейнерите за общ отпадък