


Спецификация на продукт

Спецификации



Клема 2,5 мм², синя

NSYTRV22BL

Основни

Обхват / Гама	Lineryg
Наименование на продукта	Lineryg TR
Тип продукт или компонент	Клемен блок
Съкратено наименование на устройството	TRV
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Вит блок клеми	Passthrough
Terminal block level	1
Тип монтаж	Скоба
номинално напречно сечение	2,5 mm ²
дължина	47,7 mm
Цвят	Син
Количество в комплект	Комплект от 50

Допълващи

Широчина	5,2 mm
Височина	47,5 mm
Свързване - клеморед	1 x Винтова клема: upstream (M3) 1 x Винтова клема: надолу по веригата (M3)
number of connections	2
свързваща позиция	Sideways
Брой измервателни входове	2
Сечение на кабел	0,14...4 mm ² , Твърд С кабелен накрайник 0,2...2,5 mm ² , гъвкав С кабелен накрайник 0,14...4 mm ² , Твърд Без кабелен накрайник 0,14...4 mm ² , гъвкав Без кабелен накрайник
Затягащ момент	0,5...0,6 N.m
Дължина на оголване на проводника	9 mm
топ инструмент	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver
[Ue] номинално работно напрежение	1000 V в съответствие с EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
[In] номинален ток	24 A в съответствие с EN/IEC 60947-7-1 20 A UL 20 A CSA

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Материал	Polyamide 6/6: insulating case Copper alloy: connector and screw Copper alloy: commoning link Chromium-nickel steel: пружина
Dielectric loss	0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250 0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4
Dielectric constant	3,7 при 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093 10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ в съответствие с IEC 60093 1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30
Creep resistance	500 CTI (> 400 kV) в съответствие с IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) в съответствие с VDE 0303-T30
Устойчивост на горене	V0 0,8 mm в съответствие с UL 94
Нето тегло на продукта	8,2 g
Съвместимост на гамата	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys Thalassa Thalassa TBP Thalassa Thalassa TBS
Съвместимост на продуктите	Spacial табла

Околна среда

Продуктови сертификати	DNV GL VDE CSA UL
Диелектрична якост	1000 V в съответствие с IEC 60243-1
Температура на околния въздух при работа	-40...130 C в съответствие с IEC 60216-1 -40...130 C в съответствие с VDE 0304-T21

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	5,000 cm
Широчина на пакет 1	7,000 cm
Дължина на пакет 1	4,250 cm
Тегло на пакет 1	7,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	50
Височина на пакет 2	5,000 cm
Широчина на пакет 2	7,000 cm
Дължина на пакет 2	25,500 cm
Тегло на пакет 2	395,000 g
Тип пакет 3	S03

Брой единици в пакет 3	1350
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	30,000 cm
Дължина на пакет 3	40,000 cm
Тегло на пакет 3	11,158 kg

Договорна гаранция

Гаранция	18 months
----------	-----------

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	5
Информация за околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Съдържание на рециклиран метал на ниво референция	0
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаса за еднократна употреба	Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	В съответствие с изключенията
SCIP номер	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH Регламент	Декларация на REACH
Съдържание на халогени	Продукт без халогенни пластмасови части

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Кръгов профил	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No
ОЕЕО	 В Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделното събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в контейнерите за общ отпадък