

Инфрачервен сензор IS 2180-5

Никой не вижда по-далеч


Чрез IS 2180-5, STEINEL за първи път представят детектор на движение с обхват над границата от 12 м. Високочувствителният инфрачервен сензор реагира дори на движения на разстояние до 20 метра. Той има 180° ъгъл на покритие и 90° ъгъл на проникване. Този уникален обхват на покритие прави далекообхватния сензор идеален за употреба в големи дворни пространства, високи закрити пространства, както и за наблюдаване на широки дворове. IS 2180-5 има удобно висок капацитет: можете да свързвате заряди с мощност до 1000 вата. Сензорът може да бъде нагласен да остане включен непрекъснато (4 часа) като се използва копче, инсталирано в горната му част. В случай, че обхват от 20 м е твърде голям, той може да бъде ограничен до 8 м като просто се завърти мулти-лещата.




IS 2180-5 черен



IS 2180-5 бял



max. 4h
Постоянна работа чрез включване в главното захранване



IS 2180-5 INOX-изглед

Технически данни за IS 2180-5

Размери: (височина, ширина, дължина)	120 x 76 x 56 mm
Мощност:	1000 W максимум. (съпротивление, например нажежаема жичка) 500 W максимум. (несвързан, индуциран, $\cos \phi$ = 0.5, например флуоресцентни лампи)) 900 W максимум. (изправени серии) 500 W максимум (паралелни, изправени, при $c = 45.6 \mu F$) 600 W максимум. (електронен баласт, капацитет, например нискоенергийни лампи, максимум 8 за всяка)
Захранване на мрежата:	230 - 240 V, 50 Hz
Ъгъл на покритие:	180° хоризонтално, 90° вертикално
Обхват:	Основно 1: 20 м максимум Основно 2: 8 м максимум + нагласяне на прецизността чрез използване на покрития от 1 – 20 м
Сензорна технология:	10 нива на откриване 480 включени сегмента
Нагласяне на времето:	5 сек. - 15 мин.
Нагласяне на интензитета:	2 - 2000 lux
Постоянно светене":	Избираемо (4 часа)
Покритие:	IP 54

