

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики: Удължител КТ 44 Т

- 3x1.5, H05VV-F , различни дължини
- 4-контакта и термична защита, IP20
- защита против пръски на гнездата, автоматични капачета с пружина

KT-T 4 earthed contact sockets

Art. no.	Type	Description	PU	Weight g	EAN no.
44 T – Ø 240mm					
41 750	KT 44 T	empty reel	76	≈ 1100	4003038417501
41 751	KT 44 T	25m H05VV-F 3G1.5	76	≈ 3450	4003038417518
41 753	KT 44 T	40m H05VV-F 3G1.5	76	≈ 4850	4003038417532
41 744	KT 44 T	25m H05RR-F 3G1.5	76	≈ 4475	4003038417440
54 T – Ø 290mm					
41 050	KT 54 T	empty reel	64	≈ 1400	4003038410502
41 054	KT 54 T	25m H05VV-F 3G1.5	64	≈ 3750	4003038410540
41 037	KT 54 T	40m H05VV-F 3G1.5	64	≈ 5160	4003038410373
41 055	KT 54 T	50m H05VV-F 3G1.5	64	≈ 6100	4003038410557
41 056	KT 54 T	25m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 4700	4003038410564
41 057	KT 54 T	40m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 6800	4003038410571
41 058	KT 54 T	50m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 8150	4003038410588

арт.номер тип

дължина + описания

бр.палет тегло гр. баркод