



uni-elektro gmbh

Steinbeisstr. 7, 72501 Gammertingen, Telefon: +49 (0) 7574/93 43-0,
Telefax:+49 (0) 7574/93 43-11, E-Mail: info@uni-elektra.de

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



IP44

Характеристики: Удължител КТ 44 ТК – от пластмаса

- защита против пръски
- 3x1.5, H07RN-F
- дължина: 25м, 4-контакта и термична защита, IP44, гумиран

КТ-ТК

4 splash-proof earthed contact sockets with spring assisted hinged covers, IP44

Art. no.	Type	Description	PU	Weight g	EAN no.
44 ТК – Ø 240mm					
41 749	КТ 44 ТК	empty reel	76	≈ 1100	4003038417495
41 745	КТ 44 ТК	25m H07RN-F 3G1.5	76	≈ 5100	4003038417457
54 ТК – Ø 290mm					
41 051	КТ 54 ТК	empty reel	64	≈ 1450	4003038410519
41 138	КТ 54 ТК	25m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 4825	4003038411387
41 139	КТ 54 ТК	40m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 6850	4003038411394
41 140	КТ 54 ТК	50m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 8200	4003038411400
41 060	КТ 54 ТК	25m H07RN-F 3G1.5	64	≈ 5450	4003038410601
41 061	КТ 54 ТК	40m H07RN-F 3G1.5	64	≈ 7850	4003038410618
41 062	КТ 54 ТК	50m H07RN-F 3G1.5	64	≈ 9450	4003038410625
41 047	КТ 54 ТК	25m H07RN-F 3G2.5	64	≈ 6950	4003038410472
41 039	КТ 54 ТК	33m H07RN-F 3G2.5	64	≈ 8700	4003038410397

арт.номер тип

описания

бр.палет

тегло гр.

Баркод