

Терморегулатор Devi за подово отопление 3000 W, 16 A, от -10 до +50 °C, Devireg 316



Електронен терморегулатор Devireg™ 316

Електронен терморегулатор за монтаж в табло на DIN шина. Разполага с два потенциометъра за настройка на температурата и още два: за настройка на хистерезиса и температурното намаление. Без прекъсвач е на захранването. При свързан ел. мост между клеми 9 и 10 изключва отоплението при температури под зададената с потенциометър MIN. Тази функция е особено полезна при системи за олуци и водостоци. При много ниски температури снега на покрива не се топи, в олуците няма вода, която да замръзва, следователно няма нужда отоплението да работи. Функцията се деактивира с махане на моста.

Приложение:

- Системи против лед и сняг за олуци и водостоци
- Системи против лед и сняг за външни площи, рампи, тераси, алеи и др.
- Системи за подово отопление
- Предпазване на тръби от замръзване и

др. Технически характеристики:

- Напрежение: 180 - 250 V ~
- Активен товар: 16 A, 230V ~

- Реактивен товар: 3A, 230V ~, $\cos \varphi = 0.3$
- Клас IP: 20
- Работна температура: от -10°C до +50°C
- Температурно регулиране:
 - основен потенциометър: от -10°C до +50°C
 - потенциометър MIN.: от -10°C до +10°C
- Хистерезис: настройва се от 0.2°C до 6.0°C
- Нощно температурно намаление: настройва се от 0.2 до 8.0°C
- Тип сензор: NTC
- Сензорен кабел: 3 m, 2x1mm²
- Индикатор: два светодиода
- Ширина: 54 mm

Продукт: [Терморегулатор Devi за подово отопление 3000 W, 16 A, от -10 до +50 °C, Devireg 316](#)

Категория: [Резервни части за битови електроуреди](#)

Бранд: [Devi](#)

Категория бранд: [Терморегулатор Devi](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com