# Технически характеристики

## Кабел Devi нагревателен за външни площи 2x1.50 мм2, черен, 1200 W, 60 м, DEVIsafe 20T

Ташев Галвинг ЕООД
www.tashev-galving.com

Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка и UV защита. Мощност 20W/m. Произвеждат се на стандартни дължини. Муфите са фабрични, херметични в комплект със студени захранващи краища.

**Приложение:**
**Системи против лед и сняг за олуци и водостоци.**
**Системи против лед и сняг за тераси и стълбища.**
**Подово отопление.**

| | |
|---|---|
| **Работно напрежение** | **220 V - 240 V** |
| **Конструкция** | **Цилиндричен екраниран двупроводен кабел, един студен свързващ проводник** |
| **Единична мощност** | **20 W/m** |

| | |
|---|---|
| **Макс. температура на околната среда** | **65 °C** |
| **Размери на кабела** | **Ø 6,9 mm** |
| **Якост на натиск** | **1500 N** |
| **Якост на опън** | **500 N** |
| **Изолация на проводника** | **PVC с UV защита** |
| **Външна изолация** | **PVC** |
| **Екранировка** | **100% покритие; алуминиево фолио; 0,5 mm² калайдисан заземителен проводник** |
| **Студен свързващ проводник** | **2,5 m DTWC, екраниран** |
| **Мин. температура на инсталация** | **-5 °C** |
| **Мин. радиус на огъване** | **6 x диаметър на кабела (Ø)** |

Продукт: Кабел Devi нагревателен за външни площи 2x1.50 мм2, черен, 1200 W, 60 м, DEVIsafe 20T
Категория: Кабели и проводници
Бранд: Devi
Категория бранд: Кабел Devi

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com