Технически характеристики

Кабел Devi за подово отопление 3x1.50 мм2, червен, 185 W, 20 м, Deviflex 10T



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка . Мощност 10W/m. Произвеждат се на стандартни дължини. Муфите са фабрични, херметични в комплект със студени захранващи краища.

Приложение:

Комфортно подово отопление при дървени подове.
Системи против преохлаждане пода на нискотемпературни камери.
Системи против замръзване на тръби и цистерни.

Работно напрежение	**220 V - 240 V**
Конструкция	**Цилиндричен екраниран двупроводен кабел, един студен свързващ проводник**
Единична мощност	**10 W/m**
Макс. температура на околната среда	**65 °C**
Размери на кабела	**Ø 6,9 mm**
Якост на натиск	**1500 N**
Якост на опън	**500 N**
Изолация на проводника	**PEX**

Външна изолация	**PVC**
Екранировка	**100% покритие; алуминиево фолио; 0,5 mm² калайдисан заземителен проводник**
Студен свързващ проводник	**2,3 m DTCL, заземен**
Мин. температура на инсталация	**-5 °C**
Мин. радиус на огъване	**6 x диаметър на кабела (Ø)**

140F1220	200 W	20 м

Продукт: Кабел Devi за подово отопление 3x1.50 мм2, червен, 185 W, 20 м, Deviflex 10T
Категория: Кабели и проводници
Бранд: Devi
Категория бранд: Кабел Devi

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com