Технически характеристики

Кабел Devi нагревателен за външни площи 2x1.50 мм2, черен, 125 W, 6 м, DEVIsafe 20T

Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка и UV защита. Мощност 20W/m. Произвеждат се на стандартни дължини. Муфите са фабрични, херметични в комплект със студени захранващи краища.

Приложение:
Системи против лед и сняг за олуци и водостоци.
Системи против лед и сняг за тераси и стълбища.
Подово отопление.

Работно напрежение	**220 V - 240 V**
Конструкция	**Цилиндричен екраниран двупроводен кабел, един студен свързващ проводник**
Единична мощност	**20 W/m**
Макс. температура на околната среда	**65 °C**
Размери на кабела	**Ø 6,9 mm**
Якост на натиск	**1500 N**
Якост на опън	**500 N**
Изолация на проводника	**PVC с UV защита**
Външна изолация	**PVC**

ТашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com

Екранировка	**100% покритие; алуминиево фолио; 0,5 mm² калайдисан заземителен проводник**
Студен свързващ проводник	**2,5 m DTWC, екраниран**
Мин. температура на инсталация	**-5 °C**
Мин. радиус на огъване	**6 x диаметър на кабела (Ø)**

Продукт: Кабел Devi нагревателен за външни площи 2x1.50 мм2, черен, 125 W, 6 м, DEVIsafe 20T
Категория: Кабели и проводници
Бранд: Devi
Категория бранд: Кабел Devi

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com