

Кабел Devi нагревателен за външни площи 2x2.50 мм², черен, 2040 W, 101 м, DEVIsafe 20T



Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка и UV защита. Мощност 20W/m. Произвеждат се на стандартни дължини. Муфите са фабрични, херметични в комплект със студени захранващи краища.

Приложение:

Системи против лед и сняг за олуци и водостоци.

Системи против лед и сняг за тераси и стълбища.

Подово отопление.

Работно напрежение

220 V - 240 V

Конструкция

Цилиндричен екраниран двупроводен кабел, един студен свързващ проводник

Единична мощност	20 W/m
Макс. температура на околната среда	65 °C
Размери на кабела	Ø 6,9 mm
Якост на натиск	1500 N
Якост на опън	500 N
Изолация на проводника	PVC с UV защита
Външна изолация	PVC
Екранировка	100% покритие; алуминиево фолио; 0,5 mm² калайдисан заземителен проводник
Студен свързващ проводник	2,5 m DTWC, екраниран
Мин. температура на инсталация	-5 °C
Мин. радиус на огъване	6 x диаметър на кабела (Ø)

Продукт: [Кабел Devi нагревателен за външни площи 2x2.50 mm², черен, 2040 W, 101 m, DEVIsafe 20T](#)

Категория: [Кабели и проводници](#)

Бранд: [Devi](#)

Категория бранд: [Кабел Devi](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com