

Функции

- Мощност нит е разединит ели с дефект нот окова защит а ID Domae осигуряват :
 - Управление и разединяване на елект рически вериги;
 - Защит а на пот ребит елит е срещу директ ен и индирект ен допир;
 - Защит а на елект рически инст алации срещу пробив в изолацият а
- Тези уст ройст ва съот вет ст ват на изисквания-т а на ст андарт БДС EN 61008.

Видове

Клас AC

Дефект нот окови защит и, за приложение в нормални променливот окови вириги, без наличие на хармоници или DC-съст авки на прав т ок.

Приложение:

за жилищнот о ст роит елст во

Описание

- Дейст вие:
 - елект ромеханично
 - без допълнит елен изт очник на хранване
- Технически характ ерист ики
 - Напрежение:
 - 230 ... 400 VA, -1... +10 %
 - Чест от а : □ 0/60 Hz;
 - Ток (Ith): +40°C... +60°C: 16... 100 A
 - Съот вет ст вие със ст андарт (БДС) EN 61008
 - разливна и включваща мощност :
 - при т ок на ут ечка (I_{Δm}): □ 00 A или 10x I_n;
 - при номинален т ок (I_{Δm}): □ 00 A или 10x I_n;
 - уст ойчивост на импулно напрежение (U_{imp}): 4kV;
 - нормално изолационна напрежение (U_i): 440 V;
 - Уст ойчивост на т ок на късо съединение (ΔI_c= I_{nc}) : 3kA със 100 A ст опяеми предпазит ели в горест ояцо погрешение;
 - брой операции (C-O): □ 000;

- изключват елен механизъм с фиксирана чувст - вит елност за всички мощност и;
- момент ален изключват елен механизъм;
- индикации за сработ ване:
 - механична: индикация посредством лост а на лицевия панел
- околна среда:
 - т ропикализация: обрбот ка 2 (от носит елна влажност : 9...% при □°C)
 - работ на т емперат ура:
 - клас AC: -□°C ... +40°C;
 - т емперат ура на съхранение : -40°C... +80°C;
 - т егло (в грама)

Тип	2P
	180

- свързване: т уелни клеми за проводник 3...mm²
- от говаря на ст андарт а
- IEC/EN 61008

Кат алоржни номера

Вид	Номинален т ок (A)	Чувст вит елност ,mA	Кат .номер
2P	2...A	30	16790
	40A	30	16793
	40A	300	16791
	63A	30	16791
	63A	300	16798
	63A	30	16794
4P	63A	30	16794

