



Основни

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iTL
Тип продукт или компонент	Импулсно реле
Съкратено наименование на устройството	ITL
Приложение на устройството	Стандартна среда
Описание на полюсите	1P
Контакти	1 NO
Максимален [In] номинален ток	16 A
Тип на мрежата	AC
[Uc] Управляващо напрежение	110 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz

Допълнителен

Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
Тип управление	Демонтаж на бобината Дистанционно и ръчно управление
Тип контролен сигнал	Импулс
Превключвателни честоти	5 превключващи операции/минута 100 превключващи операции/ден
Продължителност на импулс	50 ms...1 s
Тип дистанционно управление	Illuminated push-button 3 mA
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm щифтове	2
Височина	84 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	60 mm
Електрическа устойчивост	AC-22: 100000 cycles AC-21: 200000 цикъла
Свързване - клеморед	Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 0.5...4 mm ² Твърд Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 0.5...4 mm ² Твърд С кабелен накрайник Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1...4 mm ² Гъвкав Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1...4 mm ² с подвижна втулка Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 mm ² Твърд Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 mm ² Твърд С кабелен накрайник Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 mm ² Гъвкав Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	11 mm
Затягащ момент	1 N.m
Съвместимост на гамата	Acti 9 iATL24 Acti 9 iATet

Acti 9 iATL4
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iATLz
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c

Околна среда

Стандарти	EN 669-1 EN 669-2-2
Продуктови сертификати	CCC GOST
Етикети за качество	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Ниво на шум	60 dB
Степен на защита IP	IP20 При отваряне в съответствие с IEC 60529 IP40 В табло в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % (55 °C)
максимална температура на околния въздух за работа	-20...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране