Продуктова информация
Характеристики

A9C32816
extension iETL iTL 16- 2P - 1C/O+1NO -16A - бобина 110VDC - 230..240V AC 50/60Hz



Основни

Обхват	Acti 9
Тип продукт или компонент	Extension for impulse relay
Съкратено наименование на устройството	IETL iTL 16
Приложение на реле	Дистанционно управление
Описание на полюсите	2P
Контакти	1 C/O + 1 NO
Максимален [In] номинален ток	16 A
Тип на мрежата	AC

Допълнителен

Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC 50/60 Hz
Тип управление	Дистанционно управление Щифт
Тип контролен сигнал	Импулс
Превключвателни честоти	5 превключващи операции/минута
Продължителност на импулс	50 ms
Тип дистанционно управление	Illuminated push-button 3 mA
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
[Uc] Управляващо напрежение	110 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz
Захранваща мощност на включване	19 VA
Монтажен режим	Fixed, on right side of TL
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm щифтове	2
Височина	60 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	84 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-22: 100000 cycles AC-21: 200000 цикъла
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми <= 6 mm²
Спомагателен свързващ терминал	Контролна верига: Тунелен тип клеми 0.5...6 мм²
Съвместимост на гамата	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi
Съвместимост на продуктите	ITL 16A

Околна среда

Стандарти	EN 669-1 EN 669-2-2
Продуктови сертификати	CCC

& nbsp; & nbsp; & nbsp; Информацията, предоставена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на производителността на продуктите. Тази документация не е предназначена за заместител и не трябва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за конкретни приложения на потребителите. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да извърши подходящ и пълен анализ на риска, оценка и тестване на продуктите по отношение на съответното специфично приложение или използване. нито Schneider Electric Industries SAS, нито някоя от неговите филиали или дъщерни дружества, не носи отговорност или отговорност за злоупотреба с информацията, съдържаща се тук.

	GOST
Етикети за качество	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Ниво на шум	<= 60 dB
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % (55 °C)
максимална температура на околния въздух за работа	-20...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране