

Технология изключвателно устройство	Електронно приложение
Защитни функции на изключвателно устройство	LSol
Настройка на изключвателно устройство	400 A (40 °C)
Тип защита	Overload protection (long time) L Short time short-circuit protection with fixed delay So Instantaneous short-circuit protection I
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1

Допълнителен

Тип управление	Щифт
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	Заден капак
Обърнати връзки	Преден
Downside connection	Преден
Спомагателни контакти	Без
Механична издръжливост	15000 цикъла
Електрическа устойчивост	12000 цикъла 440 V In/2 в съответствие с IEC 60947-2 3000 цикъла 690 V In в съответствие с IEC 60947-2 6000 цикъла 440 V In в съответствие с IEC 60947-2 6000 цикъла 690 V In/2 в съответствие с IEC 60947-2
Свързващи клеми	45 mm
Локална сигнализация	LED 105 % Ir LED 90 % Ir LED готов
Long time pick-up adjustment type Ir	Регулируем 9 настройки
Long time pick-up adjustment range	0.9...1 x Io
Long time delay adjustment type	Фиксиран
Времетрайване за задействане на бавнодействаща защита	16 s 6 x Ir
Термална памет	20 minutes before and after tripping
Short-time pick-up adjustment type Isd	Adjustable 9 settings
Ток на бързодействаща защита	1.5...10 x Ir
Short-time delay adjustment type	Фиксиран
Мигновено регулиране тип II	Фиксиран
Мигновено регулиране на разстоянието	4800 A
Височина	255 mm
Широчина	140 mm
Дълбочина	110 mm
Тегло на продукта	6.05 kg

Околна среда

Категория на защита	Клас II
Защита от токов удар	Клас II
Стандарти	EN/IEC 60947 UL 508
Продуктови сертификати	CCC Marine EAC
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 62262
максимална температура на околния въздух за работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-55...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Наличен