



Заглавна страница

Обхват	Прагма
Product or component type	Врата
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за табло
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Повърхност Вграден
Номер на ключа	Number to be stated
Тип преден капак	Прозрачен
Страна на отваряне на вратата	Дясно или ляво
Брой хоризонтални редове	3
9 mm клеми	48
Брой 18mm модули на ред	24
Цялостен брой 18 mm модули	72
Табло/кубично описание	Повърхностен монтаж Flush mounting
Материал на таблото	Съкло Метал
Широчина	550 Mm
Височина	600 Mm
Дълбочина	20 Mm
Цвят	Colourless

Околна среда

Огнеупорно	750 °C
Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK09
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	4,85 Kg
Пакет 1 Височина	7 Cm
Пакет 1 широчина	65 Cm
Пакет 1 дължина	69 Cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	20
Пакет 2 тегло	133,6 Kg
Пакет 2 височина	120 Cm
Пакет 2 широчина	80 Cm
Пакет 2 Дължина	120 Cm

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Комерсиализиран**